



MODELO: NTC PRO 8000
(8017-i5/16GB/SSD256GB/WIN11PRO)



* Foto ilustrativa

Especificações Técnicas:

- Processador

Intel Core i5-11400H

Núcleos: 6

Threads: 12

Clock: até 4.5Ghz

Memória Cache: 12MB

TDP: 65W

Link: <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/213805/intel-core-i511400h-processor-12m-cache-up-to-4-50-ghz/specifications.html>

- Placa Mãe

NTC M570

Chipset Intel® HM570

Bios: NTC 16Mb atualizável

Memória: Possui 2 soquetes para memória DIMM DDR4, Dual Channel 2133 a 3200MHz

Suporta até 64GB de memória

Slots de expansão: 1 x slot PCIe 3.0 ou 2.0 a x16; 1 x PCIe x1 3.0 ou 2.0; 1 X M.2 Wifi PCIe 2230 ; 1 X M.2 PCIe 2280 Gen4 (NVMe) 1 X M.2 PCIe 2260/2280 Gen4 (NVMe)

Áudio: Realtek® ALC897 com 7.1-Channel Supote a S/PDIF - High Definition Audio

Rede: 1 x Realtek® GbE RTL8111H (10/100/1000 Mbit) Full duplex; Padrão IEEE 802.3 802.1x e 802.1q

Painel Traseiro: 2 X HDMI Port(s); 1 X Display Port; 2 X USB 3.0 Type A port(s); 2 X USB 3.2 Type A port(s); 2 X USB2.0 port(s); 1 X RJ-45 port; 1 X Audio port (Line Out/Line In/Mic In)

Conectores Internos: 1 X 24-pin ATX Power Supply connector 1 X 8-pin ATX 12V Power Connector; 1 X 4-pin CPU_FAN connector; 1 X 4-pin SYS_FAN1 connector; 1 X 3-pin SYS_FAN2 connector; 1 X Front panel audio header; 1 X Front panel header; 1 X USB 3.0 Gen 1x1 header; 2 X USB 2.0 header; 1 X COM (Serial); 4 X SATA III 6Gb/s connector(s); 1 X CLR_CMOS header; 1 X SPEAKER

- Memória

SMART SMU4WEC3C1J0464SAG

Padrão: DDR4

Capacidade: 16GB (2x8GB)

Frequência: 3200Mhz

- Placa de vídeo

Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors

Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB

- Armazenamento

SSD SMART SZMAA256LB0JDGNNKN

Padrão: NVMe

Capacidade: 256GB

Conexão: M.2

Velocidade de Leitura-Gravação: até 2050 MB/s/-até 1000 MB/s

- Conectividade

Rede com fios: Realtek®GbE, 1 x Gigabit LAN.

- Gabinete

NTC Micro ATX GM-53Y1

Baixas: 2 de 5.25" externa, 1 x 2.5" Interna SSD - 1 x 3.5" Interna - 1 2.5" ou 3.5" Interna.

Slots de expansão: 4 Perfil Alto, Autofalante Interno (opcional)

Portas USB: 2 x 2.0 Frontais; 2 x 3.2 Frontais(opcional); 1 x 3.2 Tipo C Frontal(opcional).

Resfriamento: local para Fan frontal 120mm (opcional) e traseiro 80mm (opcional) e lateral 120mm (opcional).

Áudio: Entrada e Saída Frontal P2.

Indicador luminoso frontal: Power-On e Atividade de disco rígido.

Comandos: Power e Reset.

- Fonte

K-mex PK-501

Tipo: ATX

Potencia Real 300W

Bivolt Manual

- Teclado (opcional)

NTC KM-D628

Proteção: Resistente à água (exceto imersão), Designe ergonômico

Padrão: ABNT 2, 107 teclas (12 teclas de função/multimídia e bloco numérico)

Suportes inclináveis para ajuste de altura para melhor ergonomia

Conexão: USB

LED indicador: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados

Ciclo de vida: 10 milhões de toques.

Comprimento do cabo: 1,30m

Teclas com membrana tátil

- Mouse (opcional)

NTC MO-M236 USB Preto

Design ergonômico - Ambidestro

Sensor óptico: 1200 DPI.

Comprimento do cabo: 1,8m

Conexão: USB

Botões: 3 (sendo 1 Scroll)

Segurança.

Slot para anilha de segurança e Kensington.

Sensor de intrusão. (opcional)

Numero de patrimônio e serial gravado na bios. (opcional)

Compatibilidade

Linux: Kernel 2.6.x ou superiores.

Microsoft: Windows 7/ 10 32/64 bits (todas as versões).

Software Embarcado

Windows 11 PRO 64/32 Bits com Chave inserida na Bios.

Garantia

De 12 a 60 Meses On-site ou logística reversa no território nacional conforme contrato.

Chamados/Suporte: 08007290606 ou <https://www.ntccomputadores.com.br/setorpublico>

O que vem na caixa.

Cabo de alimentação Padrão Brasileiro NEMA 5/15, Manual, Teclado(opcional), Mouse(opcional)



Av. Maringá, 1354 - Bloco D - Un. 7 - Pinhais, PR / CEP: 83324-442

CNPJ: 07.953.689/0001-18 / IE: 9036973347

Fone: 3012-4562

www.fagundez.com

